EXPERIENCE WHAT YOU INSPIRED
УДОБНОСТ.
ПЕРФОРМАНСИ.
СМАРТ ТЕХНОЛОГИЈА.
CAT
ВИ ЈА ПРЕТСТАВУВАМЕ НОВАТА D3
СЕРИЈА НА ПОВЕЌЕНАМЕНСКИ
НАТОВАРУВАЧИ
Teknoxgroup
CAT

СОЗДАДЕНА ЗА ВАС

НОВАТА CAT® D3 СЕРИЈА НА ПОВЕЌЕНАМЕНСКИ И КОМПАКТНИ НАТОВАРУВАЧИ Е ДИЗАЈНИРАНА МИСЛЕЈЌИ НА ВАС. РАКУВАЧИТЕ НИ КАЖАА ШТО ИМ ТРЕБА ЗА БЕЗБЕДНА И УДОБНА РАБОТА, СЕКОЈ ДЕН.

ЗАТОА СЕРИЈАТА D3 НУДИ:

- Вградена Смарт технологија за поголема повеќенаменска употреба и перформанси
- Врати кои се отвораат пошироко и попросторна кабина за да работите удобно
- Нови Смарт приклучоци за да направите секоја машина да одговара за серија работи
- Нов дизајн на подвозјето на компактните натоварувачи за стабилност при најтешките задачи
- Подобрен погон и систем на гориво за перформанси на кои може да се потпрете
- Од сите Cat® натоварувачи моделите 272D3 XE и 299D3 XE нудат најголеми перформанси и најнапредна технологија.

КОЈА Е ВИСТИНСКАТА МАШИНА ЗА ВАС?

ВАШИОТ ВОДИЧ ЗА ДА ИЗБЕРЕТЕ МЕЃУ КОМПАКТЕН НАТОВАРУВАЧ-ГАСЕНИЧАР И ПОВЕЌЕНАМЕНСКИ НАТОВАРУВАЧ.

КОМПАКТНИ НАТОВАРУВАЧИ-ГАСЕНИЧАРИ

Гасеницата на компактниот натоварувач-гасеничар создава непречено возење и во најтешките услови. Овие машини се постабилни во секакви временски услови и на лизгаво и калливо земјиште. Тоа значи помалку застој во текот на годината.

ПОВЕЌЕНАМЕНСКИ НАТОВАРУВАЧИ

Со помалку компоненти, повеќенаменските натоварувачи се поевтини и нудат истраен дизајн што е лесно да се сервисира и одржува.

МАШИНА КОЈА РАБОТИ ВРЕДНО КАКО ВАС

Серијата машини D3 се поцврсти од кога било. Системот на гориво е поистраен, со еден филтер што го олеснува одржувањето.

Посилното скалило, поширокото газилиште и цврстата рачка ви овозможуваат безбедно да влезете во кабината. Тие се дизајнирани да бидат поотпорни на секојдневото трошење и абење.

СТАБИЛНОСТ И БЕЗБЕДНОСТ, СЕКОЈ ПАТ

Искусете ја стабилноста и безбедноста секој пат со новото подвозје дизајнирано исклучиво за компактните натоварувачи од серијата D3. Тоа го ублажува клатењето при работа со тежок товар, израмнување или товарење материјал во камион. Суспензијата овозможува удобно возење, за секоја примена, секој ден.

ЕДНА МАШИНА ЗА ПОВЕЌЕ ЗАДАЧИ

Користете една машина поефикасно за серија на различни задачи благодарение на Смарт технологијата. Оваа технологија овозможува машината автоматски да препознае кога ги додавате Смарт приклучоците и го конвертира џојстикот за да го контролира приклучокот. Сега можете да го намалите времето на застој и да ја максимизирате продуктивноста со лесно управување со машина со Смарт приклучоци од удобноста на вашата кабина.

ИЗБЕРЕТЕ ГО ВАШИОТ ПОВЕЌЕНАМЕНСКИ НАТОВАРУВАЧ

СО СМАРТ ТЕХНОЛОГИЈАТА МОЖЕТЕ БРЗО ДА ГИ МЕНУВАТЕ ПРИКЛУЧОЦИТЕ ЗА ДА ИЗВЛЕЧЕТЕ МАКСИМУМ ОД ВАШАТА МАШИНА.

СЕКОЈ МОДЕЛ НУДИ:

- 40% пошироко отворање на вратата и запечатени кабини под притисок со повеќе простор за нозете за максимално удобна работна средина
- напреден екран за лесно менување на подесувањата и прилагодувањата, вклучувајќи ја и задната камера
- повеќефункционалност благодарение на уникатната Смарт технологија која овозможува лесно користење на разни приклучоци со контролите на вашиот џојстик
- подобрен систем на филтрирање на горивото – потраен дизајн со помалку одржување
- портокалов појас на седиштето со висока видливост и ротациски светла за безбедност на работното место.

226D3

МОЌНОСТ НА МОТОР	C2.2 | 50 kW (67 hp)
ТИП НА ГРАНКА	Радијално подигање
НОК (% ОД МАКС. ОПТОВАРУВАЊЕ)	50% | 703 kg (1,550 lb)
ХИДРАУЛ. ПРОТОК	69 lpm (230 bar)| Opt. 99 lpm
МАКС. ВИС. НА КАБ.	2,028 mm (80 inch)
МАКС. ВИС. ШАРКА	2,818 mm (111 inch)

232D3

МОЌНОСТ НА МОТОР	C2.2 | 50 kW (67 hp)
ТИП НА ГРАНКА	Вертикално подигање
НОК (% ОД МАКС. ОПТОВАРУВАЊЕ)	50% | 865 kg (1,900 lb)
ХИДРАУЛ. ПРОТОК	69 lpm (230 bar) | Opt. 99 lpm
МАКС. ВИС. НА КАБ.	2,029 mm (80 inch)
МАКС. ВИС. ШАРКА	3,001 mm (118 inch)

236D3

МОЌНОСТ НА МОТОР	C3.3 | 55 kW (74 hp)
ТИП НА ГРАНКА	Радијално подигање
НОК (% ОД МАКС. ОПТОВАРУВАЊЕ)	50% | 818 kg (1,800 lb)
ХИДРАУЛ. ПРОТОК	76 lpm (230 bar) | Opt. 112 lpm
МАКС. ВИС. НА КАБ.	2,082 mm (82 inch)
МАКС. ВИС. ШАРКА	3,122 mm (123 inch)

242D3

МОЌНОСТ НА МОТОР
ТИП НА ГРАНКА
НОК (% ОД МАКС.
ОПТОВАРУВАЊЕ)
ХИДРАУЛ. ПРОТОК
МАКС. ВИС. НА КАБ.
МАКС. ВИС. ШАРКА

C3.3 | 55 kW (74 hp)
Вертикално подигање 50% |
1,000 kg (2,200 lb)

76 lpm (230 bar) | Opt. 112 lpm
2,111 mm (83 inch)
3,076 mm (121 inch)

246D3

МОЌНОСТ НА МОТОР
ТИП НА ГРАНКА
НОК (% ОД МАКС.
ОПТОВАРУВАЊЕ)
ХИДРАУЛ. ПРОТОК
МАКС. ВИС. НА КАБ.
МАКС. ВИС. ШАРКА

C3.3 | 55 kW (74 hp)
Радијално подигање
50% | 1,000 kg (2,200 lb)

86 lpm (230 bar) | Opt. 121 lpm
2,111 mm (83 inch)
3,154 mm (124 inch)

262D3

МОЌНОСТ НА МОТОР
ТИП НА ГРАНКА
НОК (% ОД МАКС.
ОПТОВАРУВАЊЕ)
ХИДРАУЛ. ПРОТОК
МАКС. ВИС. НА КАБ.
МАКС. ВИС. ШАРКА

C3.3 | 55 kW (74 hp)
Вертикално подигање

50% | 680 kg (1,499 lb)

86 lpm (230 bar) | Opt. 121
lpm 2,111 mm (83 inch)
3,172 mm (125 inch)

272D3

МОЌНОСТ НА МОТОР
ТИП НА ГРАНКА
НОК (% ОД МАКС.
ОПТОВАРУВАЊЕ)
ХИДРАУЛ. ПРОТОК
МАКС. ВИС. НА КАБ.
МАКС. ВИС. ШАРКА

C3.8 | 73 kW (98 hp)
Вертикално подигање

50% | 1,570 kg (3,450 lb)

86 lpm (280 bar) | Opt. 121
lpm 2,094 mm (82 inch)
3,229 mm (127 inch)

272D3 XE

МОЌНОСТ НА МОТОР
ТИП НА ГРАНКА
НОК (% ОД МАКС.
ОПТОВАРУВАЊЕ)
ХИДРАУЛ. ПРОТОК
МАКС. ВИС. НА КАБ.
МАКС. ВИС. ШАРКА

C3.8 | 82 kW (110 hp)
Вертикално подигање
50% | 1,680 kg (3,700 lb)

150 lpm (280 bar)
2,133 mm (84 inch)
3,265 mm (129 inch)

ИЗБЕРЕТЕ ГО ВАШИОТ КОМПАКТЕН НАТОВАРУВАЧ - ГАСЕНИЧАР

СО УНИКАТЕН CAT® ДИЗАЈН НА СУСПЕНЗИЈА И ГАСЕНИЦА, СЕРИЈАТА D3 НА КОМПАКТНИ НАТОВАРУВАЧИ - ГАСЕНИЧАРИ ОВОЗМОЖУВА УДОБНА РАБОТНА СРЕДИНА ЗА ДА ВИ ПОМОГНЕ ДА СЕ СПРАВИТЕ СО СЕКОЈА ЗАДАЧА.

СЕКОЈ МОДЕЛ НУДИ:

40% пошироко отворање на вратата и запечатени кабини под притисок со повеќе простор за нозете за максимално удобна работна средина

- Cat подвозје за стабилност во најсложените ситуации
- напреден дисплеј за промена на поставките и лесно прилагодување, вклучувајќи ја и задната камера
- повеќефункционалност благодарение на уникатната Смарт технологија која овозможува лесно користење на разни приклучоци со контролите на вашиот џојстик
- движење со две брзини како стандард со еднобрзински режим за перформанси со висок вртежен момент
- подобрен систем за филтрирање на гориво - потраен дизајн со помало одржување
- портокалов појас на седиштето со висока видливост и ротациски светла за безбедност на работното место.

239D3

МОЌНОСТ НА МОТОР	C2.2 | 50 kW (67 hp)
ТИП НА ГРАНКА	Радијално подигање
НОК (% ОД МАКС. ОПТОВАРУВАЊЕ)	35% | 695 kg (1,530 lb) 50% | 995 kg (2,194 lb)
ХИДРАУЛ. ПРОТОК	69 lpm (230 bar) | Opt. 99 lpm
МАКС. ВИС. НА КАБ.	2,034 mm (80 inch)
МАКС. ВИС. ШАРКА	2,824 mm (111 inch)

249D3

МОЌНОСТ НА МОТОР	C2.2 | 50 kW (67 hp)
ТИП НА ГРАНКА	Вертикално подигање
НОК (% ОД МАКС. ОПТОВАРУВАЊЕ)	35% | 790 kg (1,750 lb) 50% | 1,130 kg (2,491 lb)
ХИДРАУЛ. ПРОТОК	69 lpm (230 bar) | Opt. 99 lpm
МАКС. ВИС. НА КАБ.	2,039 mm (80 inch)
МАКС. ВИС. ШАРКА	3,002 mm (118 inch)

259D3

МОЌНОСТ НА МОТОР	C3.3 | 55 kW (74 hp)
ТИП НА ГРАНКА	Вертикално подигање
НОК (% ОД МАКС. ОПТОВАРУВАЊЕ)	35% | 915 kg (2,010 lb) 50% | 1,305 kg (2,877 lb)
ХИДРАУЛ. ПРОТОК	76 lpm (280 bar) | Opt. 112 lpm
МАКС. ВИС. НА КАБ.	2,111 mm (83 inch)
МАКС. ВИС. ШАРКА	3,075 mm (121 inch)

279D3

МОЌНОСТ НА МОТОР	C3.3 | 55 kW (74 hp)
ТИП НА ГРАНКА	Радијално подигање
НОК (% ОД МАКС. ОПТОВАРУВАЊЕ)	35% | 1,010 kg (2,220 lb) 50% | 1,445 kg (3,186 lb)
ХИДРАУЛ. ПРОТОК	86 lpm (280 bar) | Opt. 121 lpm
МАКС. ВИС. НА КАБ.	2,113 mm (83 inch)
МАКС. ВИС. ШАРКА	3,173 mm (125 inch)

289D3

МОЌНОСТ НА МОТОР	C3.3 | 55 kW (74 hp)
ТИП НА ГРАНКА	Вертикално подигање
НОК (% ОД МАКС. ОПТОВАРУВАЊЕ)	35% | 1,315 kg (2,890 lb) 50% | 1,880 kg (4,145 lb)
ХИДРАУЛ. ПРОТОК	86 lpm (280 bar) | Opt. 121 lpm
МАКС. ВИС. НА КАБ.	2,113 mm (83 inch)
МАКС. ВИС. ШАРКА	3,178 mm (125 inch)

299D3

МОЌНОСТ НА МОТОР	C3.8 | 73 kW (98 hp)
ТИП НА ГРАНКА	Вертикално подигање
НОК (% ОД МАКС. ОПТОВАРУВАЊЕ)	35% | 1,580 kg (3,480 lb) 50% | 2,087 kg (4,601 lb)
ХИДРАУЛ. ПРОТОК	86 lpm (280 bar) | Opt. 121 lpm
МАКС. ВИС. НА КАБ.	2,125 mm (84 inch)
МАКС. ВИС. ШАРКА	3,208 mm (126 inch)

299D3 XE

МОЌНОСТ НА МОТОР	C3.8 | 82 kW (110 hp)
ТИП НА ГРАНКА	Вертикално подигање
НОК (% ОД МАКС. ОПТОВАРУВАЊЕ)	35% | 1,620 kg (3,560 lb) 50% | 2,315 kg (5,104 lb)
ХИДРАУЛ. ПРОТОК	150 lpm (280 bar)
МАКС. ВИС. НА КАБ.	2,125 mm (84 inch)
МАКС. ВИС. ШАРКА	3,208 mm (126 inch)

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И ДРУГИ ПРИКЛУЧОЦИ

Разгледајте го целиот асортиман на приклучоци и машини на **www.teknoxgroup.mk**

РАБОТЕН АЛАТ

ПОВЕЌЕНАМЕНСКИ НАТОВАРУВАЧИ

НАТОВАРУВАЧИ-ГАСЕНИЧАРИ

РЕВОЛУЦИОНЕРНА ТЕХНОЛОГИЈА

Направете една машина поразновидна од кога било порано со три Смарт приклучоци кои се ексклузивни за Caterpillar. Смарт технологијата комуницира со машината за да го смени вградениот напреден екран. Исто така таа ви овозможува да користите џојстик за управување со секој приклучок. Сега можете да вршите широк спектар на задачи со само една машина.

1. РОВОКОПАЧ

Сите функционалности на багер и на ровокопач во еден повеќенаменски натоварувач

- Преземете низа задачи, вклучително копање ровови, копање темели, формирање и одржување на канали
- Помошниот хидрауличен систем овозможува поврзување со алатките за хидромеханичка работа, вклучувајќи чекани, палци, сврдли за земја и вибраторни компактори
- Функцијата за хидраулично менување на страна ви дава подобрена видливост.

2. НОЖ НА ДОЗЕР

Сечете, рамнете и финиширајте со овој Смарт нож

- Се одликува со заоблен плуг за материјалот непречено да се придвижува
- Трапезоидниот дизајн со искосени краеви овозможува рамно сечење на вертикални површини кога ножот е целосно наведнат
- Специјалните приказни екрани ви овозможуваат да изберете како ќе се контролира ножот.

3. НОЖ НА ГРЕЈДЕР

Ви дава стабилност на булдожер-гасеничар со функционалност на грејдер

- Одлична видливост на работ на ножот
- Можност да се додадат 2D и 3D системи за израмнување
- Работете побрзо и попрецизно со контролите Cross Slope.

Исконтактирајте со вашиот Cat дистрибутер за да дознаете повеќе или посетете ја страната **www.teknoxgroup.mk**

© 2020 Caterpillar. Сите права се задржани. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, и нивните логоа, препознатливиот изглед на „Caterpillar Corporate Yellow", „Power Edge" и Cat „Modern Hex" како и корпоративниот идентитет и идентитеот на производите кои се користат тука, се заштитни знаци на Caterpillar и не смеат да се користат без дозвола.