

ISKUSTVO INSPIRISANO VAMA

**KOMFOR.
PERFORMANSE.
SMART.**

**PREDSTAVLJAMO NOVU D3 SERIJU MALIH UTOVARIVAČA I
KOMPAKTNIH UTOVARIVAČA NA GUSJENICAMA**

Teknoxgroup



NAPRAVLJENI ZA VAS

NOVA CAT® D3 SERIJA MALIH UTOVARIVAČA I KOMPAKTNIH UTOVARIVAČA NA GUSJENICAMA JE KONSTRUISANA IMAJUĆI VAS NA UMU. RUKOVAOCI SU NAM REKLI ŠTA IM TREBA ZA SIGURAN I KOMFORAN RAD, SVAKI DAN.

ZATO D3 SERIJA PRUŽA:

- Ugrađenu Smart tehnologiju da poveća praktičnost i performanse
- Vrata sa širim otvaranjem i prostraniju kabinu za komforniji rad
- Nove Smart priključke da učinite svaku mašinu podesnom za razne poslove
- Novu konstrukciju donjeg stroja kod kompaktnih utovarivača na gusjenicama, za stabilnost tokom najtežih zadataka
- Poboljšan pogonski mehanizam i sistem goriva za performanse u koje se možete pouzdati
- Od svih Cat® utovarivača, modeli 272D3 XE i 299D3 XE nude najbolje performanse i najnapredniju tehnologiju.



KOJA JE PRAVA MAŠINA ZA VAS?

**VAŠ VODIČ ZA IZBOR IZMEĐU
KOMPAKTNOG UTOVARIVAČA NA
GUSJENICAMA I MALOG UTOVARIVAČA.**

KOMPAKTNI UTOVARIVAČI NA GUSJENICAMA

Gusjenica na kompaktnom utovarivaču osigurava mirnu vožnju u najtežim uslovima. Ove mašine su stabilnije po svim vremenskim uslovima i na klizavom, blatnjavom terenu. To znači manje zastoja tokom godine.

MALI UTOVARIVAČI

Sa manje komponenti, mali utovarivači imaju nižu cijenu i nude izdržljivu konstrukciju koja se lako servisira i održava.



MAŠINA KOJA NAPORNO RADI KAO I VI

D3 serija mašina je robusnija nego ikad ranije. Sistem goriva je izdržljiviji, sa jednim filterom koji olakšava održavanje.

Jače gazište, šira gazeća površina i robusan rukohvat pomažu da sigurno uđete u kabinu. Oni su konstruisani da bolje izdrže dnevno habanje i trošenje.




STABILNOST I SIGURNOST, SVAKI PUT

Iskusite stabilnost i sigurnost svaki put, sa novim donjim strojem, ekskluzivno konstruisanim za D3 seriju kompaktnih utovarivača na gusjenicama. On smanjuje ljuljanje ili poskakivanje kada manipulišete teškim tovarima, ravnotežite ili istovarujete materijal u kamion. Suspenzija omogućava udobnu vožnju, u svim primjenama, svaki dan.



JEDNA MAŠINA ZA VIŠESTRUKU ZADATKE

Koristite jednu mašinu, efikasnije, za širok opseg različitih zadataka, zahvaljujući Smart tehnologiji. Ova tehnologija omogućava da mašina automatski prepozna kada dodate Smart priključak i prilagodi džojstik za kontrolu priključka. Sada možete smanjiti zastoje i uvećati produktivnost lakim rukovanjem mašinom sa Smart priključcima, iz komfora vaše kabine.



IZABERITE VAŠ MALI UTOVARIVAČ

**SA SMART
TEHNOLOGIJOM
MOŽETE BRZO
ZAMIJENITI
PRIKLJUČAK
I IZVUĆI
MAKSIMUM
IZ VAŠE MAŠINE.**

SVAKI MODEL IMA:

- 40% širi otvor vrata i zaptivene kabine pod pritiskom, više prostora za noge i vrhunski udobno radno okruženje
- napredni displej za laku promjenu podešavanja i prilagođavanje, uključujući retrovizorsku kameru
- svestranost, zahvaljujući jedinstvenoj Smart tehnologiji koja olakšava korištenje širokog opsega priključaka sa komandama džojstika
- poboljšani sistem prečišćavanja goriva - trajniji dizajn sa manje održavanja
- veoma uočljiv, narandžasti sigurnosni pojas i rotirke za sigurnost na gradilištu.

226D3

- **SNAGA MOTORA** C2.2 | 50 kW (67 ks)
- **VRSTA RUKE** Radijalno dizanje
- **R.O.C. (% OPTER. NAKR.)** 50% | 703 kg (1.550 lb)
- **HIDRAULIČNI PROTOK** 69 l/min (230 bara) | Opc. 99 l/min
- **VISINA KABINE** 2.028 mm (80 in)
- **MAKS. VISINA OS. ZGLOBA** 2.818 mm (111 in)



232D3

- **SNAGA MOTORA** C2.2 | 50 kW (67 ks)
- **VRSTA RUKE** Vertikalno dizanje
- **R.O.C. (% OPTER. NAKR.)** 50% | 865 kg (1.900 lb)
- **HIDRAULIČNI PROTOK** 69 l/min (230 bara) | Opc. 99 l/min
- **VISINA KABINE** 2.029 mm (80 in)
- **MAKS. VISINA OS. ZGLOBA** 3.001 mm (118 in)



236D3

- **SNAGA MOTORA** C3.3 | 55 kW (74 ks)
- **VRSTA RUKE** Radijalno dizanje
- **R.O.C. (% OPTER. NAKR.)** 50% | 818 kg (1.800 lb)
- **HIDRAULIČNI PROTOK** 76 l/min (230 bara) | Opc. 112 l/min
- **VISINA KABINE** 2.082 mm (82 in)
- **MAKS. VISINA OS. ZGLOBA** 3.122 mm (123 in)





242D3

- **SNAGA MOTORA** C3.3 | 55 kW (74 ks)
- **VRSTA RUKE** Vertikalno dizanje
- **R.O.C. (% OPTER. NAKR.)** 50% | 1.000 kg (2.200 lb)
- **HIDRAULIČNI PROTOK** 76 l/min (230 bara) | Opc. 112 l/min
- **VISINA KABINE** 2.111 mm (83 in)
- **MAKS. VISINA OS. ZGLOBA** 3.076 mm (121 in)



246D3

- **SNAGA MOTORA** C3.3 | 55 kW (74 ks)
- **VRSTA RUKE** Radijalno dizanje
- **R.O.C. (% OPTER. NAKR.)** 50% | 1.000 kg (2.200 lb)
- **HIDRAULIČNI PROTOK** 86 l/min (230 bara) | Opc. 121 l/min
- **VISINA KABINE** 2.111 mm (83 in)
- **MAKS. VISINA OS. ZGLOBA** 3.154 mm (124 in)



262D3

- **SNAGA MOTORA** C3.3 | 55 kW (74 ks)
- **VRSTA RUKE** Vertikalno dizanje
- **R.O.C. (% OPTER. NAKR.)** 50% | 680 kg (1.499 lb)
- **HIDRAULIČNI PROTOK** 86 l/min (230 bara) | Opc. 121 l/min
- **VISINA KABINE** 2.111 mm (83 in)
- **MAKS. VISINA OS. ZGLOBA** 3.172 mm (125 in)



272D3

- **SNAGA MOTORA** C3.8 | 73 kW (98 ks)
- **VRSTA RUKE** Vertikalno dizanje
- **R.O.C. (% OPTER. NAKR.)** 50% | 1.570 kg (3.450 lb)
- **HIDRAULIČNI PROTOK** 86 l/min (280 bara) | Opc. 121 l/min
- **VISINA KABINE** 2.094 mm (82 in)
- **MAKS. VISINA OS. ZGLOBA** 3.229 mm (127 in)



272D3 XE

- **SNAGA MOTORA** C3.8 | 82 kW (110 ks)
- **VRSTA RUKE** Vertikalno dizanje
- **R.O.C. (% OPTER. NAKR.)** 50% | 1.680 kg (3.700 lb)
- **HIDRAULIČNI PROTOK** 150 l/m (280 bara)
- **VISINA KABINE** 2.133 mm (84 in)
- **MAKS. VISINA OS. ZGLOBA** 3.265 mm (129 in)

IZABERITE VAŠ KOMPAKTNI UTOVARIVAČ NA GUSJENICAMA

**SA JEDINSTVENIM
CAT® VJEŠANJEM I
KONSTRUKCIJOM
GUSJENICA,
D3 SERIJA
KOMPAKTNIH
UTOVARIVAČA NA
GUSJENICAMA
PRUŽA UDOBNI
RADNI PROSTOR ZA
SVAKI ZADATAK.**

SVAKI MODEL IMA:

- 40% širi otvor vrata i zaptivene kabine pod pritiskom, više prostora za noge i vrhunski udobno radno okruženje
- Cat donji stroj za stabilnost u najzahtjevnijim situacijama
- napredni displej za laku promjenu podešavanja i prilagođavanje, uključujući retrovizorsku kameru
- svestranost, zahvaljujući jedinstvenoj Smart tehnologiji koja olakšava korišćenje širokog opsega priključaka sa komandama džojstika
- standardno dvije brzine kretanja, sa jednim režimom brzine za performanse sa velikim obrtnim momentom
- poboljšani sistem prečišćavanja goriva - trajniji dizajn sa manje održavanja
- veoma uočljiv, narandžasti sigurnosni pojas i rotirke za sigurnost na gradilištu.

239D3

- **SNAGA MOTORA** C2.2 | 50 kW (67 ks)
- **VRSTA RUKE** Radijalno dizanje
- **R.O.C. (% OPTER. NAKR.)** 35% | 695 kg (1.530 lb)
50% | 995 kg (2.194 lb)
- **HIDRAULIČNI PROTOK** 69 l/min (230 bara) | Opc. 99 l/min
- **VISINA KABINE** 2.034 mm (80 in)
- **MAKS. VISINA OS. ZGLOBA** 2.824 mm (111 in)



249D3

- **SNAGA MOTORA** C2.2 | 50 kW (67 ks)
- **VRSTA RUKE** Vertikalno dizanje
- **R.O.C. (% OPTER. NAKR.)** 35% | 790 kg (1.750 lb)
50% | 1.130 kg (2.491 lb)
- **HIDRAULIČNI PROTOK** 69 l/min (230 bara) | Opc. 99 l/min
- **VISINA KABINE** 2.039 mm (80 in)
- **MAKS. VISINA OS. ZGLOBA** 3.002 mm (118 in)



259D3

- **SNAGA MOTORA** C3.3 | 55 kW (74 ks)
- **VRSTA RUKE** Vertikalno dizanje
- **R.O.C. (% OPTER. NAKR.)** 35% | 915 kg (2.010 lb)
50% | 1.305 kg (2.877 lb)
- **HIDRAULIČNI PROTOK** 76 l/min (280 bara) | Opc. 112 l/min
- **VISINA KABINE** 2.111 mm (83 in)
- **MAKS. VISINA OS. ZGLOBA** 3.075 mm (121 in)





279D3

- **SNAGA MOTORA** C3.3 | 55 kW (74 ks)
- **VRSTA RUKE** Radijalno dizanje
- **R.O.C. (% OPTER. NAKR.)** 35% | 1.010 kg (2.220 lb)
50% | 1.445 kg (3.186 lb)
- **HIDRAULIČNI PROTOK** 86 l/min (280 bara) | Opc. 121 l/min
- **VISINA KABINE** 2.113 mm (83 in)
- **MAKS. VISINA OS. ZGLOBA** 3.173 mm (125 in)



289D3

- **SNAGA MOTORA** C3.3 | 55 kW (74 ks)
- **VRSTA RUKE** Vertikalno dizanje
- **R.O.C. (% OPTER. NAKR.)** 35% | 1.315 kg (2.890 lb)
50% | 1.880 kg (4.145 lb)
- **HIDRAULIČNI PROTOK** 86 l/min (280 bara) | Opc. 121 l/min
- **VISINA KABINE** 2.113 mm (83 in)
- **MAKS. VISINA OS. ZGLOBA** 3.178 mm (125 in)



299D3

- **SNAGA MOTORA** C3.8 | 73 kW (98 ks)
- **VRSTA RUKE** Vertikalno dizanje
- **R.O.C. (% OPTER. NAKR.)** 35% | 1.580 kg (3.480 lb)
50% | 2.087 kg (4.601 lb)
- **HIDRAULIČNI PROTOK** 86 l/min (280 bara) | Opc. 121 l/min
- **VISINA KABINE** 2.125 mm (84 in)
- **MAKS. VISINA OS. ZGLOBA** 3.208 mm (126 in)



299D3 XE

- **SNAGA MOTORA** C3.8 | 82 kW (110 ks)
- **VRSTA RUKE** Vertikalno dizanje
- **R.O.C. (% OPTER. NAKR.)** 35% | 1.620 kg (3.560 lb)
50% | 2.315 kg (5.104 lb)
- **HIDRAULIČNI PROTOK** 150 l/m (280 bara)
- **VISINA KABINE** 2.125 mm (84 in)
- **MAKS. VISINA OS. ZGLOBA** 3.208 mm (126 in)

SERVISNI DIJELOVI I OSTALI PRIKLJUČCI

Više od 1,4 miliona Cat dijelova i priključaka. Pretražite kompletan opseg priključaka i mašina na www.teknoxgroup.ba



PRIKLJUČCI



MALI UTOVARIVAČI



UTOV. NA GUSJENICAMA

REVOLUCIONARNA TEHNOLOGIJA

Učinite jednu mašinu praktičnijom nego ikad ranije sa tri ekskluzivna Caterpillarova Smart priključka. Smart tehnologija, u interakciji sa mašinom, mijenja ugrađeni napredni displej. Takođe, ona vam omogućava da koristite džojstik za rukovanje svakim priključkom.

Sada možete raditi raznovrsne zadatke sa samo jednom mašinom.

1. ROVOKOPAČKA GRANA

Puna funkcionalnost bagera i rovokopačke grane u malom utovarivaču

- Prihvatite razne zadatke, uključujući kopanje kanala, kopanje za temelje, formiranje i održavanje kosina
- Pomoćni hidraulični sistem omogućava uparivanje sa hidro-mehaničkim radnim alatima, uključujući čekice, hvatače, bušilice za zemlju i vibro-valjke
- Hidraulična funkcija bočnog pomjeranja pruža vam poboljšanu vidljivost.

2. DOZERSKI NOŽ

Usjecajte, profilite i ravnajte sa ovim Smart nožem

- Ima zakrivljen plug da održi okretanje materijala
- Trapezoidna konstrukcija, sa zakošenim krajcima, omogućava precizno rezanje vertikalnih površina kada je nož potpuno nagnut
- Specijalni ekrani displeja omogućavaju da izaberete način kontrolisanja noža.

3. GREJDERSKI NOŽ

Daje vam stabilnost traktora gusjeničara sa funkcionalnošću grejdera

- Odlična preglednost ivice noža
- Mogućnost dodavanja 2D i 3D sistema za ravnanje
- Radite brže i preciznije korištenjem kontrole Cross Slope (poprečni nagib).



Da saznate više posjetite www.teknoxgroup.ba

Teknoxgroup **CAT**

© 2020 Caterpillar. Sva prava pridržana. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, njihove oznake, "Caterpillar Corporate Yellow", "Power Edge" i Cat "Modern Hex" trgovačka oznaka, kao i identitet korporacije i proizvoda, koji su ovdje korišteni, zaštitni su znak Caterpillar-a i ne smiju se koristiti bez odobrenja.